

Schlägertest-Protokoll

Stand: Sept. 2018



Datum:

Zeit:

Spieler:

Nachname

Vorname

Art des Tests:

☐

vor dem Spiel

☐

nach dem Spiel

☐

freiwillig

Verein

Beläge

ROT

Noppen

IN ☐

OUT ☐

OX ☐

		LARC
Hersteller	Bezeichnung	

Flatness (höchste Abweichung)

- 0,50 / + 0,20 mm

konkav:  - _____ , _____ mm

konvex:*  + _____ , _____ mm

Thickness

durchschnittl. < 4,05 mm (OX: < 2,05 mm)

Messung 1 _____ , _____ mm

Messung 2 _____ , _____ mm

Messung 3 _____ , _____ mm

Messung 4 _____ , _____ mm

Durchschnitt:* _____ , _____ mm

* (wenn konvex: Flatness + Thickness)

SCHWARZ

Noppen

IN ☐

OUT ☐

OX ☐

		LARC
Hersteller	Bezeichnung	

Flatness (höchste Abweichung)

- 0,50 / + 0,20 mm

konkav:  - _____ , _____ mm

konvex:*  + _____ , _____ mm

Thickness

durchschnittl. < 4,05 mm (OX: < 2,05 mm)

Messung 1 _____ , _____ mm

Messung 2 _____ , _____ mm

Messung 3 _____ , _____ mm

Messung 4 _____ , _____ mm

Durchschnitt:* _____ , _____ mm

* (wenn konvex: Flatness + Thickness)

Sind beide Seiten konvex (positiver Wert), so ist der Ebenheitswert der jeweiligen Seite zur Dicke hinzuzurechnen.

Ist eine Seite konvex und die andere konkav, dann sind diese Werte zu addieren. Ist das Ergebnis positiv, so ist diese Summe zur Dicke der konvexen Seite zu addieren.

Ist eine Seite konvex und die andere konkav und die Summe der beiden Ebenheitswerte ist negativ, erfolgt keine Addition.

Bemerkungen:

Unterschriften:

Spieler	Kapitän	OSR