

## **Briefing pour arbitres 17.09.2025 (Canach)**

### **Racket Control:**

- documents ITTF :
  - ITTF Manual T9: <https://equipment.ittf.com/#/equipment/manuals>
  - HMO (Chap. 7): <https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2023/07/HMO-17th-edition-July-2023.pdf>
  - ITTF Statutes (2.4., 3.2.4.): [https://documents.itf.sport/sites/default/files/public/2025-02/2025\\_ITTF\\_Statutes\\_clean\\_version.pdf](https://documents.itf.sport/sites/default/files/public/2025-02/2025_ITTF_Statutes_clean_version.pdf)
  - LARC (Liste des revêtements autorisés): [https://equipment.ittf.com/#/equipment/racket\\_coverings](https://equipment.ittf.com/#/equipment/racket_coverings)
- utiliser le formulaire digital « Racket Control » (voir ci-dessous) ou le formulaire PDF « Schlägertest-Protokoll » FLTT pour les raquettes non conformes: <https://www.fltt.lu/media/12799a3a-64e9-4bcf-ab03-1a88db6e7881/schlaegertest-protokoll-fltt-2025.pdf>
- flatness :
  - min. 2 mesures diagonales
  - noter le résultat le plus grave (pas de moyenne !)
  - autorisé : entre -0,50 mm et +0,20 mm
- nouvelle limite d'épaisseur:
  - < 4,05 mm (pour nos contrôles, avec tolérance : < 4,10 mm)
  - < 2,05 mm (pour nos contrôles, avec tolérance : < 2,10 mm)
  - arrondir la valeurs/moyennes calculées (p.ex. : 4,0925 = 4,09 ; 4,0950 = 4,10)
  - mesurer 4 directions
  - ajouter la valeur flatness le cas échéant
- revêtement aux bords : max. 2,0 mm (dépasser ou trop petit)
- dommages aux bords : max. 2,0 mm (mesuré perpendiculairement au bord)
- fissures :
  - max. 1,00 cm à partir du bord (mesuré perpendiculairement au bord)
  - inacceptable à l'intérieur, n'importe quelle longueur

### **Contrôle des tables:**

- documents ITTF:
  - ITTF Statutes (2.1.): [https://documents.itf.sport/sites/default/files/public/2025-02/2025\\_ITTF\\_Statutes\\_clean\\_version.pdf](https://documents.itf.sport/sites/default/files/public/2025-02/2025_ITTF_Statutes_clean_version.pdf)
  - ITTF Manual M1 (2.5.3.): <https://equipment.ittf.com/#/equipment/manuals>
- longueur de la table: 2740 mm (+/- 5 mm)
- largeur de la table: 1525 mm (+/- 3 mm)
- hauteur de la table : 760 mm (+/- 3 mm)
- horizontal: utiliser un niveau («Wasserwaage »)
- ligne centrale blanche (3 mm) pour les doubles
- propreté : faire nettoyer par le club si nécessaire

### **Formulaires:**

- OSR-Einsatzbericht (Rapport du Juge-Arbitre) : <https://form.jotform.com/250825406190352>
- Cartes & Infractions : <https://form.jotform.com/250972323414352>
- Racket Control : <https://form.jotform.com/252601446117349>
- Décompte global : <https://form.jotform.com/250843626770360>